


Schnellmontage-Topfscharnier

- ▶ Montageplatten mit Direkt-Höhenverstellung
- ▶ Für Sensys und Intermat


Kreuzmontageplatte mit Spreizmuffen und Spezialschrauben



- ▶ Für Bohrungen $\varnothing 5 \times 12$ mm
- ▶ Qualitätseinstufung nach EN 15570, Level 3
- ▶ Lochabstand 32 mm
- ▶ Direkt-Höhenverstellung ± 2 mm
- ▶ Stahl vernickelt

Lochreihenabstand LR mm	Bestell-Nr. / Distanz D mm				VE
	0,0	1,5	3,0	5,0	
37	9 075 070	9 075 071	9 075 072	9 075 073	1/50 St.
37	9 071 655	9 071 656	9 071 657	9 071 658	200 St.


Kreuzmontageplatte mit vormontierten Spanplattenschrauben



- ▶ Für Bohrungen max. $\varnothing 2,5$ mm
- ▶ Qualitätseinstufung nach EN 15570, Level 3
- ▶ Lochabstand 32 mm
- ▶ Direkt-Höhenverstellung ± 2 mm
- ▶ Stahl vernickelt

Lochreihenabstand LR mm	Bestell-Nr. / Distanz D mm				VE
	0,0	1,5	3,0	5,0	
37	9 075 085	9 075 086	9 075 087	9 075 088	1/50 St.
37	9 071 670	9 071 671	9 071 672	9 071 673	200 St.

Kreuzmontageplatte mit vormontierten Euroschrauben



- ▶ Für Bohrungen $\varnothing 5 \times 8$ mm
- ▶ Qualitätseinstufung nach EN 15570, Level 3*
- ▶ Lochabstand 32 mm
- ▶ Halb vorliegende Tür ab 16 mm Seitendicke
- ▶ Direkt-Höhenverstellung ± 2 mm
- ▶ Stahl vernickelt

* bei Verwendung mit Weitwinkelscharnieren: Qualitätseinstufung nach EN 15570, Level 2

Lochreihenabstand LR mm	Bestell-Nr. / Distanz D mm				VE
	0,0	1,5	3,0	5,0	
37	9 075 080	9 075 081	9 075 082	9 075 083	1/50 St.
37	9 071 665	9 071 666	9 071 667	9 071 668	200 St.



hettich.com/short/d28060