


DREHL.DV-3/1-Z RS SL

2397363



| Spezifikation | |
|---|-----------------------------|
| Bauteiltyp | Drehlager 1 |
| Fensterwerkstoff | Holz |
| Falzluft | 12 mm |
| Nutmittenlage | 9 mm |
| Anschlagseite | DIN rechts |
| Sichtbarkeit | verdeckt liegend |
| Öffnungsart/Schaltfolge | Dreh |
| Fenstertyp Sonderbauteile | 3 flügeliges Fenster |
| Farbe | silber |
| Oberfläche | verzinkt |
| max. zul. Flügelgewicht 1 | 80 kg |
| Drehhemmung | nein |
| Pfostenverbinder | nein |
| Verpackung | Mehrweg |

Drehlager

Das Drehlager ist für die Verbindung zwischen Fensterflügel und -rahmen an der Oberseite des Fensters zuständig und ermöglicht eine Drehöffnung des Fensterflügels. In der aufliegenden Variante wird das Drehlager mit dem rahmenseitigen Scherenlager durch einen Scherenlagerstift verbunden. Bei der verdeckt liegenden Variante wird es direkt in der Falz des Rahmens befestigt.

Hinweis


Für den bestimmungsmäßigen Gebrauch berücksichtigen Sie bitte die Informationen aus den Beschlagsübersichten, Montageanweisungen und Anwendungsdiagramme. Alle Rechte und Änderungen vorbehalten

DREHL.DV-3/1-Z RS SL

2397363

Legende

Bauteiltyp



Maximal zulässiges Flügelgewicht

Mit diesem Wert wird das maximal zulässige Flügelgewicht, wofür der Fensterbeschlag freigegeben ist, angegeben. Jedoch sind weitere Parameter zu beachten, um die endgültig zulässigen Flügelgrößen zu bestimmen. Hierfür muss das jeweilige Anwendungsdiagramm aus dem Produktkatalog zu Rate gezogen werden.