


Cadro Rahmensystem

► Vitrine

► Gewindestift, Glastürscharnier

Gewindestift Glasprofil M5 x 4 mm



- Selbstfurchende Madenschraube M5 x 4 mm, DIN 913
- Zur sicheren und spaltfreien Verbindung von Profilen und Verbindungsknoten
- Die Gewindestifte setzen sich in die konischen Vertiefungen der Knotenarme
- Hinweis: Die Bohrung und Verschraubung erfolgt bei den Glasprofilen auf der Innenseite der Profile und wird durch das jeweilige Clips-Profil komplett abgedeckt. Daher wird hier der kürzere Gewindestift M5 x 4 mm eingesetzt
- Für die Bohrung empfehlen wir die Verwendung eines 4,5 mm Metallbohrers
- 0,8 - 1 Nm Drehmoment bei Verwendung eines Akkuschraubers
- Stahl schwarz

| Bestell-Nr. | VE |
|-------------|--------|
| 9 303 930 | 25 St. |

Glastürscharnier



- Für 4 mm Glastüren (ESG Sicherheitsglas)
- Max. empfohlene Türgröße B 300 x H 1200 mm - B 600 x H 800 mm
- Links / rechts verwendbar
- Die Glastür wird oben und unten bis zum Anschlag in die Scharniere eingeschoben und dann mit Madenschrauben fixiert
- Optional einsetzbare Kugelrasten halten Türen bis max. B 500 x H 900 mm in geschlossener Position
- Wir empfehlen zusätzlich die Verwendung des Glastüranschlags, Bestell-Nr. 9 303 934 / 9 303 935, bitte separat bestellen
- Zinkdruckguss

Set besteht aus:

- 1 Set Glastüraufnahme oben / unten mit vormontierter Madenschraube, Zinkdruckguss / Stahl
- 2 Stück Lagerhülsen, Kunststoff
- 2 Stück Kugelrosten, Kunststoff

| Bestell-Nr. / Farbe | VE |
|---------------------|-----------------|
| schwarz matt | Edelstahl Optik |
| 9 303 928 | 9 303 929 |

