

SET SK.GETRIEBE 1500-2.D17,5

4941058

Spezifikation	
Bauteiltyp	Einlassgetriebe
Fensterwerkstoff	Aluminium, Holz, Kunststoff, Stahl
Flügelbeschlaglmut	16 mm Beschlaglmut
Öffnungsrichtung	rechts Portal, links Portal
Öffnungsart/Schaltfolge	Schiebe-Kipp
Dornmaß	17,5 mm
Griffsitz	konstant
Griffhöhe	650 mm
Abschließbar	nein
min. Flügelfalzhöhe	1301 mm
max. Flügelfalzhöhe	1500 mm
Anzahl Verschlusspunkte	2
Verschlusspunkttausführung	Pilzbolzen
Farbe	silber
Oberfläche	verzinkt
Hubrichtung	gleichläufig
Getriebehub	54
Klemmung	ja
Automatenfähige Montage	nein
Set/Garnitur	ja
Inhalt	Gegenüberlieg. Verb.- schiene, Getriebeschiene
Verpackung	Einweg

Einlassgetriebe

Das Einlassgetriebe wird in der Beschlaglmut montiert, wobei für den Getriebekasten eine Ausfrässung im Fensterflügel notwendig ist. Über den Fenstergriff wird das Getriebe geschaltet und überträgt die Bewegung des Griffes auf alle weiteren Komponenten vom Fensterbeschlag, so dass das Fenster in seine verschiedenen Stellungen gebracht werden kann.

Hinweis

Für den bestimmungsmäßigen Gebrauch berücksichtigen Sie bitte die Informationen aus den Beschlagsübersichten, Montageanweisungen und Anwendungsdiagramme. Alle Rechte und Änderungen vorbehalten

SET SK.GETRIEBE 1500-2.D17,5

4941058

Legende

Bauteiltyp

Griffhöhe

Die Griffhöhe wird gemessen von der unteren Flügelfalzkante bis zur Mitte des Vierkants vom Getriebe.