


# ECKUML.E3

## 2842244



Spezifikation	
Bauteiltyp	Eckumlenkung 
Fensterwerkstoff	Aluminium, Holz, Kunststoff, Stahl
Flügelbeschlaglmut	16 mm Beschlaglmut
Anschlagseite	DIN links, DIN rechts
Schenkellängen	0 mm, 98,5 mm
Montageposition	Bandseite oben, Bandseite unten, Verschlussseite oben, Verschlussseite unten
Verschlusspunktanführung	Achtkantbolzen
Anzahl Verschlusspunkte	1
Klemmung	nein
Farbe	silber
Oberfläche	verzinkt
Anzahl Schraubenlöcher	3
Koppelstelle	Zahnschuh - Zahnschuh
Automatenfähige Montage	nein
Verpackung	Mehrweg

### Eckumlenkung

Die Eckumlenkung wird in den Ecken des Fensterflügels montiert und mit Bauteilen wie Getriebeschiene, Mittenverriegelung oder Oberschiene gekoppelt. Sie leitet die Hubbewegung des Fensterbeschages um die Ecke auf das dort folgende Bauteil weiter, sodass das Fenster rundherum verriegelt werden kann.

### Hinweis

Für den bestimmungsmäßigen Gebrauch berücksichtigen Sie bitte die Informationen aus den Beschlagsübersichten, Montageanweisungen und Anwendungsdiagramme. Alle Rechte und Änderungen vorbehalten