


# T-AP4 179 UTE2462 L10 65/9 UMEV2 MC 5045238



| Produktdetails          |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Produktbasisklassen ⓘ   | Mehrfachverriegelung ⓘ      |
| Produkt-Funktionsgruppe | Schloss - mechanisch        |
| Produktgruppe           | panicLock                   |
| Produkt                 | panicLock AP4/Inaktiv Panik |
| Produktvariante         | panicLock AP4 Inaktiv EN179 |


  

| Spezifikation                  |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Öffnungsmöglichkeit            | 2-flügelig inaktiv            |
| Flügelalzhöhe                  | 1.735 - 1.875 mm              |
| Griffhöhe                      | 1050 mm                       |
| Stulpart                       | U-Profil                      |
| Stulpbreite                    | 24 mm                         |
| Stulpvariante                  | Variante 62                   |
| Stulpende                      | Eckig                         |
| Dornmaß                        | 65 mm                         |
| Abstandsmaß                    | 92 mm                         |
| Drückernuss                    | 9 mm                          |
| Drückernussausführung          | Standard Drückernuss          |
| Anzahl der Nebenverriegelungen | 2                             |
| DIN Richtung                   | DIN links + rechts            |
| Oberfläche                     | Matt chromatiert MC           |
| Hauptriegel                    | Ohne Hauptriegel              |
| Fallenausführung               | Ohne Falle                    |
| Türwächterfunktion             | Ohne Türwächterfunktion       |
| Zusatzschloss                  | Standard - Ohne Zusatzschloss |
| Befestigungsart                | Standard Beschlagsschraube    |
| Anschlussverzahnung            | Vorhanden/Verlängerbar        |

| Zertifizierung     |            |
|--------------------|------------|
| DIN EN 179:2008-04 | 376B1342AC |
| SBD/PAS24          | geeignet   |

# T-AP4 179 UTE2462 L10 65/9 UMEV2 MC 5045238



# T-AP4 179 UTE2462 L10 65/9 UMEV2 MC 5045238

## Legende

### Das Winkhaus Portal

Mit einem einfachen Klick auf die Artikelnummer gelangen Sie direkt zum Artikel im Winkhaus Portal. Im Winkhaus Portal sind weitere Informationen wie z.B. eine Produktbeschreibung oder auch Erklärungen der einzelnen Spezifikationen verfügbar. Des Weiteren sind für die verschiedenen Profilsysteme weiterführende Informationen wie z.B. die Flügel- und Blendrahmennummern gegeben. Im Downloadbereich stehen zusätzlich weitere Dokumente und Bilder für das ausgewählte Produkt zur Verfügung.



The screenshot shows the login interface of the Winkhaus Portal. It features a title 'Das Winkhaus Portal' at the top. Below the title are two input fields: 'Benutzername / E-Mail' and 'Passwort'. A link 'Passwort vergessen?' is positioned below the password field. At the bottom, there is a line of text: 'Jetzt Zugang beantragen | Jetzt Zugang zu den Winkhaus Locking Services (WLS) beantragen - Zutrittsorganisation'. A dark blue 'LOGIN' button is centered at the bottom of the form.

### Produktbasisklassen

#### Erklärung von Abkürzungen

Angaben, die in Klammern gesetzt sind, werden nur bei einzelnen Mehrfachverriegelungen verwendet.