


Schnellmontage-Topfscharnier

- ▶ Sensys Winkelscharnier W90
- ▶ Öffnungswinkel 95°, Bohrbild TH 52 x 5,5 mm



- ▶ Qualitätseinstufung nach EN 15570, Level 3
- ▶ Für Türdicke 15 - 28 mm
- ▶ Topftiefe 12,8 mm
- ▶ Integrierte Verstellung für den Türversprung +1 mm / -2 mm
- ▶ Integrierte Fugenverstellung +3 mm / -2 mm
- ▶ Höhenverstellung über Montageplatte
- ▶ Stahl vernickelt

Bohrbild



einliegend
(Basis B 4 mm)



Mit integrierter Dämpfung, mit Schließautomatik (Sensys 8639i W90)

Topfmontage	Befestigungsbohrung $\varnothing \times T$ mm	einliegend 1/50 St.
zum Anschrauben	-	9 088 021
Schnellmontage Fix	$\varnothing 10 \times 6$	9 088 075

Ohne Dämpfung, mit Schließautomatik (Sensys 8639 W90)

Topfmontage	Befestigungsbohrung $\varnothing \times T$ mm	einliegend 1/50 St.
zum Anschrauben	-	9 088 105
Schnellmontage Fix	$\varnothing 10 \times 6$	9 088 141

Ohne Dämpfung, ohne Schließautomatik, für grifflose Anwendungen (Sensys 8669 W90)

Topfmontage	Befestigungsbohrung $\varnothing \times T$ mm	einliegend 1/50 St.
zum Anschrauben	-	9 088 181
Schnellmontage Fix	$\varnothing 10 \times 6$	9 088 217



hettich.com/short/260da9