

Schiebetürsystem für vorliegende und einliegende Türposition

- ▶ SlideLine 55 Plus / Untenlaufend
- ▶ Systemkomponenten

3 | Aktivator Silent System und Zuhaltung

Aktivator Silent System



Abbildung	Beschreibung	Bestell-Nr.	VE
	<ul style="list-style-type: none">▶ Für linke und rechte Tür einsetzbar▶ Pro Dämpfungseinheit ist 1 Aktivator einzusetzen▶ Befestigung mit vormontierten Nägeln▶ Kunststoff grau	9 118 477	1/300 St.

Zuhaltung



Abbildung	Beschreibung	Bestell-Nr.	VE
	<ul style="list-style-type: none">▶ Für linke und rechte Tür einsetzbar▶ Pro Tür sind 4 Zuhaltungen einzusetzen▶ Bei Einsatz der Dämpfung Silent System ist die Zuhaltung nicht nötig▶ Befestigung mit vormontierten Nägeln▶ Kunststoff grau	9 115 218	1/100 St.

Bestellhinweise Aktivator Silent System und Zuhaltung








Eine Schiebetür
ohne Dämpfung



Eine Schiebetür
mit Schließdämpfung



Eine Schiebetür
mit Schließ- und Öffnungsdämpfung



4 | Lauf- und Führungsprofile

- ▶ Pro Schrank sind 4 Profile einzusetzen
- ▶ Länge 4000 mm

Abbildung	Max. Türgewicht kg	Material	Oberfläche / Farbe	Bestell-Nr.	VE
	15	Kunststoff	weiß	0 025 120	1/30 St.
			braun	0 025 121	1/30 St.
			beige	0 025 660	1/30 St.
			grau	0 061 546	1/30 St.
			schwarz	0 066 900	1/30 St.
	30		silber eloxiert	1 079 090	1/10 St.
			dunkelbraun eloxiert	0 070 961	1/10 St.