


Schnellmontage-Topfscharnier

- Montageplatten mit Direkt-Höhenverstellung
- Für Sensys und Intermat

Kreuzmontageplatte mit vormontierten Euroschrauben




- Für Bohrungen \varnothing 5 x 8 mm
- Qualitätseinstufung nach EN 15570, Level 3*
- Lochabstand 32 mm
- Halb vorliegende Tür ab 16 mm Seitendicke
- Direkt-Höhenverstellung \pm 2 mm
- Stahl vernickelt

* bei Verwendung mit Weitwinkelscharnieren: Qualitätseinstufung nach EN 15570, Level 2

Lochreihenabstand LR mm	Bestell-Nr. / Distanz D mm				VE
	0,0	1,5	3,0	5,0	
37	9 075 060	9 075 061	9 075 062	9 075 063	1/50 St.


Kreuzmontageplatte "Hettich Direkt" mit Pilotzapfen und Spezialschrauben



- Für Bohrungen \varnothing 5 x 7,5 mm
- Qualitätseinstufung nach EN 15570, Level 2
- Lochabstand 32 mm
- Halb vorliegende Tür ab 15 mm Seitendicke
- Direkt-Höhenverstellung \pm 2 mm
- Stahl vernickelt

Lochreihenabstand LR mm	Bestell-Nr. / Distanz D mm				VE
	0,0	1,5	3,0	5,0	
37	9 075 065	9 075 066	9 075 067	9 075 068	1/50 St.
37	9 071 650	9 071 651	9 071 652	9 071 653	200 St.

Linear-Montageplatte zum Anschrauben



- Für Senkkopfschrauben \varnothing 3,5 x 16 mm
- Qualitätseinstufung nach EN 15570, Level 3
- Direkt-Höhenverstellung \pm 2 mm
- Stahl vernickelt

Lochreihenabstand LR mm	Bestell-Nr. / Distanz D mm		VE
	1,5	3,0	
20	9 117 341	9 117 342	1/50 St.



hettich.com/short/d28060