

# T-AP4 E2 F2060 L112/45S 92/9 M2 MC

## 5045310




| Produktdetails          |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Produktbasisklassen ❶   | Mehrfachverriegelung ❶ |
| Produkt-Funktionsgruppe | Schloss - mechanisch   |
| Produktgruppe           | panicLock              |
| Produkt                 | panicLock AP4/Panik    |
| Produktvariante         | panicLock AP4 Fkt. E2  |

| Spezifikation                  |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Profilmaterial                 | Kunststoff                    |
| Öffnungsmöglichkeit            | 2-flügelig aktiv              |
| Flügelalzhöhe                  | 1.875 - 2.230 mm              |
| Griffhöhe                      | 1050 mm                       |
| Schlossbetätigung              | AP4/Schlüsselbetätigt         |
| Panikfunktion                  | Wechselfunktion E             |
| Stulpart                       | Flachstulp                    |
| Stulpbreite                    | 20 mm                         |
| Stulpvariante                  | Variante 60                   |
| Stulpende                      | Eckig                         |
| Dornmaß                        | 45 mm                         |
| Abstandsmaß                    | 92 mm                         |
| Zylindertyp                    | Profilzylinder (PZ)           |
| Drückernuss                    | 9 mm                          |
| Drückernussausführung          | Standard Drückernuss          |
| Nebenverriegelungsart          | Schwenkriegel TM6 Standard    |
| Anzahl der Nebenverriegelungen | 2                             |
| DIN Richtung                   | DIN links + rechts            |
| Oberfläche                     | Matt chromatiert MC           |
| Hauptriegel                    | Mit Hauptriegel               |
| Fallenausführung               | Standardfalle                 |
| Werkstoff Falle                | Stahl                         |
| Türwächterfunktion             | Ohne Türwächterfunktion       |
| Zusatzschloss                  | Standard - Ohne Zusatzschloss |
| Befestigungsart                | Standard Beschlagsschraube    |

| Zertifizierung            |            |
|---------------------------|------------|
| DIN EN 179:2008-04        | 376B1352AA |
| DIN EN 1125:2008-04       | 376B1321AA |
| DIN 18251-3:2002-11       | Klasse 4   |
| Ift-Zertifizierung QM 342 | Klasse 4   |
| SBD/PAS24                 | geeignet   |

# T-AP4 E2 F2060 L112/45S 92/9 M2 MC 5045310



## Profilsysteme

Profilhersteller

KBE (Profine GmbH),  
Kömmerling, PlusTec,  
Salamander, Trocal (Profine  
GmbH)

# T-AP4 E2 F2060 L112/45S 92/9 M2 MC 5045310

## Legende

### Das Winkhaus Portal

Mit einem einfachen Klick auf die Artikelnummer gelangen Sie direkt zum Artikel im Winkhaus Portal. Im Winkhaus Portal sind weitere Informationen wie z.B. eine Produktbeschreibung oder auch Erklärungen der einzelnen Spezifikationen verfügbar. Des Weiteren sind für die verschiedenen Profilsysteme weiterführende Informationen wie z.B. die Flügel- und Blendrahmennummern gegeben. Im Downloadbereich stehen zusätzlich weitere Dokumente und Bilder für das ausgewählte Produkt zur Verfügung.



The screenshot shows the login interface of the Winkhaus Portal. It features a title 'Das Winkhaus Portal' at the top. Below the title are two input fields: 'Benutzername / E-Mail' and 'Passwort'. Under the password field is a link 'Passwort vergessen?'. Below this is a line of text: 'Jetzt Zugang beantragen | Jetzt Zugang zu den Winkhaus Locking Services (WLS) beantragen - Zutrittsorganisation'. At the bottom is a dark blue button with the text 'LOGIN' in white capital letters.

### Produktbasisklassen

#### Erklärung von Abkürzungen

Angaben, die in Klammern gesetzt sind, werden nur bei einzelnen Mehrfachverriegelungen verwendet.