



BREITENKARTON BKT.RC-N4.1025-1275

5044242



Spezifikation	
Settyp	Breitenkarton
Fensterwerkstoff	Aluminium, Holz, Kunststoff, Stahl
Flügelbeschlaglmut	16 mm Beschlaglmut
Nutmittenlage	13 mm
Falzluft	12 mm
Anschlagseite	DIN links, DIN rechts
Nachrüstung	ja
Öffnungsart/Schaltfolge	Dreh-Kipp
Farbe	silber
Oberfläche	verzinkt
max. zul. Flügelgewicht	100 kg
min. Flügelfalzbreite	1025 mm
max. Flügelfalzbreite	1275 mm
Sicherheitsklasse	DIN 18104-2
Inhalt	Eckumlenkung E2, Koppelelem. KE.500-1, RC-N, Mittenver. MK.250-0, Mittenver. MK.250-1, Oberschiene OS2.1025-1, Verlängerungss. VK.AK.450-1

BREITENKARTON BKT.RC-N4.1025-1275 5044242



BREITENKARTON BKT.RC-N4.1025-1275

5044242

Hinweis

Für den bestimmungsmäßigen Gebrauch berücksichtigen Sie bitte die Informationen aus den Beschlagsübersichten, Montageanweisungen und Anwendungsdiagramme. Alle Rechte und Änderungen vorbehalten

BREITENKARTON BKT.RC-N4.1025-1275

5044242

Legende

Maximal zulässiges Flügelgewicht

Mit diesem Wert wird das maximal zulässige Flügelgewicht, wofür der Fensterbeschlag freigegeben ist, angegeben. Jedoch sind weitere Parameter zu beachten, um die endgültig zulässigen Flügelgrößen zu bestimmen. Hierfür muss das jeweilige Anwendungsdiagramm aus dem Produktkatalog zu Rate gezogen werden.