


# V.GETRIEBE GAVM.1520-3

## 4996828



Spezifikation	
Bauteiltyp	Einlassgetriebe 
Fensterwerkstoff	Aluminium, Holz, Kunststoff, Stahl
Flügelbeschlaglmut	16 mm Beschlaglmut
Anschlagseite	DIN links, DIN rechts
Öffnungsart/Schaltfolge	Dreh, Kipp-Griff oben, Kipp-Griff seitlich
Dornmaß	15.5 mm
Griffsitz	mittig
Abschließbar	nein
min. Flügelfalzhöhe	1520 mm
max. Flügelfalzhöhe	1819 mm
Anzahl Verschlusspunkte	3
Verschlusspunkttausführung	Achtkantbolzen
Farbe	silber
Oberfläche	verzinkt
Hubrichtung	gleichläufig
Getriebehub	19
Klemmung	ja
Koppelbar	nein
Getriebeausführung	einteilig
Aushebesicherung	nein
Verpackung	Mehrweg

V.GETRIEBE GAVM.1520-3  
4996828



# V.GETRIEBE GAVM.1520-3

## 4996828

### **Einlassgetriebe**

Das Einlassgetriebe wird in der Beschlagsnute montiert, wobei für den Getriebekasten eine Ausfrässung im Fensterflügel notwendig ist. Über den Fenstergriff wird das Getriebe geschaltet und überträgt die Bewegung des Griffes auf alle weiteren Komponenten vom Fensterbeschlag, so dass das Fenster in seine verschiedenen Stellungen gebracht werden kann.

### **Hinweis**

Für den bestimmungsmäßigen Gebrauch berücksichtigen Sie bitte die Informationen aus den Beschlagsübersichten, Montageanweisungen und Anwendungsdiagramme. Alle Rechte und Änderungen vorbehalten