


Schnellmontage-Topfscharnier

- ▶ Sensys Winkelscharnier W30
- ▶ Öffnungswinkel 95°, Bohrbild TH 52 x 5,5 mm



- ▶ Qualitätseinstufung nach EN 15570, Level 3
- ▶ Für Türdicke 15 - 28 mm
- ▶ Topftiefe 12,8 mm
- ▶ Integrierte Auflagenverstellung +2 mm / -2 mm
- ▶ Integrierte Tiefenverstellung +3 mm / -2 mm
- ▶ Höhenverstellung über Montageplatte
- ▶ Stahl in obsidianschwarz

Bohrbild



vorliegend
(Basis B 2 mm)



Mit integrierter Dämpfung, mit Schließautomatik (Sensys 8639i W30)

Topfmontage	Befestigungsbohrung $\varnothing \times T$ mm	vorliegend 1/50 St.
zum Anschrauben	-	9 091 745
mit Spreizmuffen	$\varnothing 10 \times 11$	9 091 777

Ohne Dämpfung, ohne Schließautomatik, für grifflose Anwendungen (Sensys 8669 W30)

Topfmontage	Befestigungsbohrung $\varnothing \times T$ mm	vorliegend 1/50 St.
zum Anschrauben	-	9 091 749
mit Spreizmuffen	$\varnothing 10 \times 11$	9 091 781



hettich.com/short/61b351