

Schiebetürsystem für vorliegende Türposition

- TopLine L / Obenlaufend
- Systemkomponenten

1 | Lauf- und Führungsteile

- Set besteht aus Lauf- und Führungsteilen sowie Befestigungsmaterial für 2- bzw. 3-türige Schiebetürschränke

Abbildung*	Maximale Türdicke mm	Maximales Türgewicht kg	Bestell-Nr. / Anzahl Türen			VE
			2-türig links	2-türig rechts	3-türig	
	10 - 16	50	9 242 708	9 242 709	9 242 710	1 Set
	18 - 30	50	9 242 711	9 242 712	9 242 713	1 Set

2 | Dämpfung Silent System

Schließdämpfung Silent System

- Set besteht aus allen Schließdämpfungen für 2- bzw. 3-türige Schiebetürschränke
- 3-türiges Set inklusive Mitteltürdämpfung, die das Öffnen der Tür nach links und rechts ermöglicht

Abbildung	Maximales Türgewicht kg	Bestell-Nr. / Anzahl Türen		VE
		2-türig	3-türig	
	50	9 242 238	9 242 240	1 Set
	20	9 277 096	9 277 098	1 Set

Öffnungsdämpfung Silent System

- Set besteht aus allen Öffnungsdämpfungen für 2- bzw. 3-türige Schiebetürschränke

Abbildung	Maximales Türgewicht kg	Bestell-Nr. / Anzahl Türen		VE
		2-türig	3-türig	
	50	9 242 227	9 242 228	1 Set
	20	9 277 151	9 277 152	1 Set

Kollisionsdämpfung Silent System

Abbildung	Beschreibung	Bestell-Nr.	VE
	Set enthält die Kollisionsdämpfung der hinteren Türen von 3-türigen Schiebetürschränken	9 254 630	1 Set

3 | Lauf- und Führungsprofile

Profilset

- Set besteht aus je einem Lauf- und Führungsprofil
- Lauf- / Führungsprofile: Aluminium silber eloxiert

Abbildung	Länge mm	Bestell-Nr.	VE
	2300	9 277 164	1 Set
	4000	9 277 167	1 Set