




### Sekura 6



- Zapfendurchmesser 5 mm
- Zusätzlich 1 Zapfen für Fachboden
- Einsetzbar im System 32
- Belastungsgruppe L 75 (75 kg / m<sup>2</sup>)
- Zinkdruckguss vernickelt

Bestell-Nr.	VE
<b>0 079 707</b>	1/500 St.


### Sekura 7



- Bohrdurchmesser 5 mm für Direktbefestigungsschraube, Senkkopf ø 6,3 mm
- Bohrdurchmesser 3 mm für Senkkopfschraube ø 4 mm
- Jeweils zusätzlich ein Zapfen für Fachböden
- Zinkdruckguss vernickelt
- Einsetzbar im System 32
- Belastungsgruppe L 75 (75 kg / m<sup>2</sup>)

Bohrdurchmesser mm	Bestell-Nr.	VE
3	<b>0 079 711</b>	1/500 St.
5	<b>0 053 012</b>	1/500 St.


### Universal D



- Zapfendurchmesser 5 mm
- Einsetzbar im System 32
- Belastungsgruppe L 75 (75 kg / m<sup>2</sup>)
- Zinkdruckguss vernickelt

Bestell-Nr.	VE
<b>0 022 737</b>	1/500 St.

### Duplo



- Zapfendurchmesser beidseitig 5 mm
- Stahl
- Einsetzbar im System 32
- Belastungsgruppe L 50 (50 kg / m<sup>2</sup>)

Oberfläche	Bestell-Nr.	VE
vernickelt	<b>0 046 642</b>	1/500 St.
verzinkt	<b>0 013 138</b>	1/500 St.