

T-AP4 179 UTE2471 L10 55/9 UMEV2 MC 5044995



Produktdetails	
Produktbasisklassen ❶	Mehrfachverriegelung ❶
Produkt-Funktionsgruppe	Schloss - mechanisch
Produktgruppe	panicLock
Produkt	panicLock AP4/Inaktiv Panik
Produktvariante	panicLock AP4 Inaktiv EN179

Spezifikation	
Profilmaterial	Aluminium
Öffnungsmöglichkeit	2-flügelig inaktiv
Flügelalzhöhe	1.875 - 2.230 mm
Griffhöhe	1050 mm
Stulpart	U-Profil
Stulpbreite	24 mm
Stulpvariante	Variante 71
Stulpende	Eckig
Dornmaß	55 mm
Abstandsmaß	92 mm
Drückernuss	9 mm
Drückernussausführung	Standard Drückernuss
Anzahl der Nebenverriegelungen	2
DIN Richtung	DIN links + rechts
Oberfläche	Matt chromatiert MC
Hauptriegel	Ohne Hauptriegel
Fallenausführung	Ohne Falle
Türwächterfunktion	Ohne Türwächterfunktion
Zusatzschloss	Standard - Ohne Zusatzschloss
Befestigungsart	Standard Beschlagsschraube
Anschlussverzahnung	Vorhanden/Verlängerbar

Zertifizierung	
DIN EN 179:2008-04	376B1342AC
SBD/PAS24	geeignet


T-AP4 179 UTE2471 L10 55/9 UMEV2 MC 5044995

Profilsysteme

Profilhersteller

Aluprof, Heroal, Raico

T-AP4 179 UTE2471 L10 55/9 UMEV2 MC 5044995




Allgemeine Vermaßung

D = Dornmaß

G = Griffhöhe

T-AP4 179 UTE2471 L10 55/9 UMEV2 MC
5044995




Schraubmaße


G = Griffhöhe

T-AP4 179 UTE2471 L10 55/9 UMEV2 MC 5044995

Ansichten



T-AP4 179 UTE2471 L10 55/9 UMEV2 MC 5044995




Fräsmaße

D = Dornmaß

G = Griffhöhe


T-AP4 179 UTE2471 L10 55/9 UMEV2 MC 5044995




A - A

Einbaulage


D = Dornmaß




B - B



C - C



D - D



E - E

T-AP4 179 UTE2471 L10 55/9 UMEV2 MC 5044995

Legende

Das Winkhaus Portal

Mit einem einfachen Klick auf die Artikelnummer gelangen Sie direkt zum Artikel im Winkhaus Portal. Im Winkhaus Portal sind weitere Informationen wie z.B. eine Produktbeschreibung oder auch Erklärungen der einzelnen Spezifikationen verfügbar. Des Weiteren sind für die verschiedenen Profilsysteme weiterführende Informationen wie z.B. die Flügel- und Blendrahmennummern gegeben. Im Downloadbereich stehen zusätzlich weitere Dokumente und Bilder für das ausgewählte Produkt zur Verfügung.



Das Winkhaus Portal

Benutzername / E-Mail

Passwort

Passwort vergessen?

Jetzt Zugang beantragen | Jetzt Zugang zu den Winkhaus Locking Services (WLS) beantragen - Zutrittsorganisation

LOGIN

Produktbasisklassen

Erklärung von Abkürzungen

Angaben, die in Klammern gesetzt sind, werden nur bei einzelnen Mehrfachverriegelungen verwendet.