

Führungssysteme für Holzschubkästen

- Überauszug KA 4932 AM
- Aufliegende Montage, Belastungsklasse 60 kg




- Überauszug mit Auszuganschlag und Ausrollsicherung
- Entriegelungshebel zur Schnelltrennung des Schubkastens vom Korpus
- Leichter Lauf und hohe Seitenstabilität durch exakte Führung
- Für Holzschubkästen und Tablarböden
- Belastbarkeit nach EN 15338, Level 1
- Stahl verzinkt, blau passiviert

Kugelauszug KA 4932 AM, Abmessungen (H x B) 50 x 12,7 mm

Schubkastenlänge SL mm	Mindestkorpus-tiefe KT mm	Lochabstand b1 mm	Lochabstand b2 mm	Lochabstand b3 mm	Lochabstand b4 mm	Lochabstand C mm	Bestell-Nr.	VE
350	354					283	9 080 291	1 GN
400	404	96				333	9 080 292	1 GN
450	454	128				383	9 080 293	1 GN
500	504	128	64			433	9 080 294	1 GN
550	554	128	64	32	32	483	9 080 295	1 GN
600	604	128	96	32	32	533	9 080 296	1 GN

Planungsmaße



Hinweise

- Qualitätskriterien 419
- Zubehör 415 - 418



hettich.com/short/83f418