


# GETRIEBE GAKA.2225-4.D50


## 4929018



| Spezifikation              |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| Bauteiltyp                 | Einlassgetriebe ⓘ                  |
| Fensterwerkstoff           | Aluminium, Holz, Kunststoff, Stahl |
| Flügelbeschlagnut          | 16 mm Beschlagnut                  |
| Anschlagseite              | DIN links, DIN rechts              |
| Öffnungsrichtung           | rechts Portal, links Portal        |
| Öffnungsart/Schaltfolge    | Dreh-Kipp                          |
| Dornmaß                    | 50 mm                              |
| Griffsitz                  | konstant                           |
| Griffhöhe ⓘ                | 1050 mm                            |
| Abschließbar               | ja                                 |
| Ausführung Schließzylinder | Profilzylinder                     |
| min. Flügelfalzhöhe        | 1975 mm                            |
| max. Flügelfalzhöhe        | 2225 mm                            |
| Anzahl Verschlusspunkte    | 4                                  |
| Verschlusspunktausführung  | Achtkantbolzen                     |
| Farbe                      | silber                             |
| Oberfläche                 | verzinkt                           |
| Hubrichtung                | gleichläufig                       |
| Getriebehub                | 38                                 |
| Klemmung                   | ja                                 |
| Koppelbar                  | ja                                 |
| Getriebeausführung         | einteilig                          |
| Aushebesicherung           | nein                               |
| Verpackung                 | Mehrweg                            |

# GETRIEBE GAKA.2225-4.D50

## 4929018



# GETRIEBE GAKA.2225-4.D50 4929018

**Einlassgetriebe**

Das Einlassgetriebe wird in der Beschlagnut montiert, wobei für den Getriebekasten eine Ausfräsung im Fensterflügel notwendig ist. Über den Fenstergriff wird das Getriebe geschaltet und überträgt die Bewegung des Griffes auf alle weiteren Komponenten vom Fensterbeschlag, so dass das Fenster in seine verschiedenen Stellungen gebracht werden kann.

**Hinweis**


Für den bestimmungsmäßigen Gebrauch berücksichtigen Sie bitte die Informationen aus den Beschlagsübersichten, Montageanweisungen und Anwendungsdiagramme. Alle Rechte und Änderungen vorbehalten

# GETRIEBE GAKA.2225-4.D50 4929018


## Legende

---


Bauteiltyp



# GETRIEBE GAKA.2225-4.D50 4929018



# GETRIEBE GAKA.2225-4.D50 4929018



---

## Griffhöhe

Die Griffhöhe wird gemessen von der unteren Flügelfalzkannte bis zur Mitte des Vierkants vom Getriebe.