

Schiebetürsystem für einliegende Türposition

- ▶ SlideLine M, 2-bahnig / Untenlaufend
- ▶ Systemkomponenten


1 Lauf- und Führungsteile

- ▶ Set enthält alle erforderlichen Komponenten für 1 Schiebetür aus Holz oder 55 mm Aluminiumrahmenprofilen
- ▶ Zur Montage am Aluminiumrahmen müssen geeignete Blechschrauben verwendet werden

| Abbildung | Silent System | Max. Türgewicht kg | Min. Türbreite mm | Bestell-Nr. | VE |
|---|--|--------------------|-------------------|-------------|-------|
|  | mit Schließ-, Öffnungs- und Kollisionsdämpfung | 10 | 450 | 9 201 921 | 1 Set |
| | | 30 | 450 | 9 156 338 | 1 Set |
|  | ohne | 30 | 300 | 9 156 339 | 1 Set |

2 Profile

- ▶ Sets enthalten alle Profilkomponenten für einen 1-, 2- oder 3-türigen Schrank
- ▶ Aluminium silber eloxiert

| Abbildung | Beschreibung | Länge mm | Bestell-Nr. | VE |
|---|--|----------|-------------|-----------|
|  | ▶ 2-bahniges ungelochtes Profil zum Anschrauben im Schraubkanal oder zum Ankleben mit geeignetem Klebeband | 2500 | 9 227 245 | 1 Set |
|  | ▶ 1-bahniges Profil zum Einpressen in Nut | 2500 | 9 227 246 | 1 Set |
|  | ▶ 2-bahniges ungelochtes Profil zum Anschrauben im Schraubkanal oder zum Ankleben mit geeignetem Klebeband | 4000 | 9 236 576 | 1/100 St. |
|  | ▶ 2-bahniges gelochtes Profil zum Anschrauben | 2500 | 9 227 183 | 1/100 St. |
|  | ▶ 1-bahniges Profil zum Einpressen in Nut | 4000 | 9 239 329 | 1/100 St. |

Hinweise

- ▶ Schließsysteme
- ▶ Zubehör Schiebetürsysteme

621 ▶ Konstruktionstipps
605

616 - 618



hettich.com/short/438c73