

# Schnellmontage-Topfscharnier

- Sensys Dünntürscharnier, Türdicke ab 10 mm
- Öffnungswinkel 110°, Bohrbild TH 52 x 5,5 mm



- Qualitätseinstufung nach EN 15570, Level 3
- Für Türdicke 10 - 19 mm
- Topftiefe 7,8 mm
- Integrierte Auflagenverstellung +2 mm / -2 mm
- Integrierte Tiefenverstellung +3 mm / -2 mm
- Höhenverstellung über Montageplatte
- Stahl vernickelt

Bohrbild	voll vorliegend (Basis B 12,5 mm)	halb vorliegend (Basis B 3 mm)	einliegend (Basis B -4 mm)

## Mit integrierter Dämpfung, mit Schließautomatik (Sensys 8646i)

Topfmontage	Befestigungsbohrung $\varnothing \times T$ mm	voll vorliegend 1/50 St.	halb vorliegend 1/50 St.	einliegend 1/50 St.
zum Anschrauben	-	<b>9 094 270</b>	<b>9 094 280</b>	<b>9 094 290</b>
mit Spreizmuffen	$\varnothing 10 \times 8$	<b>9 094 276</b>	<b>9 094 286</b>	<b>9 094 296</b>

## Ohne Dämpfung, mit Schließautomatik (Sensys 8646)

Topfmontage	Befestigungsbohrung $\varnothing \times T$ mm	voll vorliegend 1/50 St.	halb vorliegend 1/50 St.	einliegend 1/50 St.
zum Anschrauben	-	<b>9 094 360</b>	<b>9 094 370</b>	<b>9 094 380</b>
mit Spreizmuffen	$\varnothing 10 \times 8$	<b>9 094 366</b>	<b>9 094 376</b>	<b>9 094 386</b>

## Ohne Dämpfung, ohne Schließautomatik, für grifflose Anwendungen (Sensys 8676)

Topfmontage	Befestigungsbohrung $\varnothing \times T$ mm	voll vorliegend 1/50 St.	halb vorliegend 1/50 St.	einliegend 1/50 St.
zum Anschrauben	-	<b>9 094 450</b>	<b>9 094 460</b>	<b>9 094 470</b>
mit Spreizmuffen	$\varnothing 10 \times 8$	<b>9 094 456</b>	<b>9 094 466</b>	<b>9 094 476</b>



[hettich.com/short/5480ec](http://hettich.com/short/5480ec)