

Eingelenk-Schnellmontage-Topfscharnier mit sichtbarer Rolle

- Selekt Pro 2000
- Für System 32



- Eingelenkscharnier mit Aufklipstechnik und sichtbarer Rolle
- Qualitätseinstufungen nach EN 15570, Level 3
- Für Büro-, Organisations- und Objektmöbel
- Getrennte Montage von Topf und Grundscharnier
- Aufklipsschnellmontage
- Rollenlänge 39 mm, Rollendurchmesser siehe Zeichnungen unten
- Topfdurchmesser 35 mm
- Topftiefe 13 mm
- Integrierte Exzenter-Auflagenverstellung -2 mm
- Integrierte Exzenter-Höhenverstellung +2 mm / -2 mm
- Zinkdruckguss beschichtet schwarz


Selekt Pro 2000



Scharnier = Topf + Grundscharnier




Bohrbild 52 x 9 mm




Zum Anschrauben
TX 32 / 52 x 9

Bohrbild 45 x 9,5 mm



Zum Anschrauben
TB 32

Auflage mm	Befestigung Bohrung	Zuhaltung	Artikel	$\varnothing \times T$	$\varnothing \times T$	VE
			Topf	9 072 543	9 072 545	1/50 St.
	Spreizmuffen Bohrung $\varnothing 5 \times 11$	mit	Grundscharnier	9 072 547	9 072 547	1/50 St.