


T-FS-F2006 L27/65S 72/9 B2 EST 2860063



| Produktdetails | |
|-------------------------|------------------------|
| Produktbasisklassen ⓘ | Mehrfachverriegelung ⓘ |
| Produkt-Funktionsgruppe | Schloss - mechanisch |
| Produktgruppe | pyroLock |
| Produkt | pyroLock/Feuerschutz |
| Produktvariante | pyroLock B |

| Spezifikation | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Öffnungsmöglichkeit | 1-flügelig + 2-flügelig aktiv |
| Flügelfalzhöhe | Diverse Sondermaße |
| Griffhöhe | 952 mm |
| Schlossbetätigung | TP/Schlüsselbetätigt |
| Stulpart | Flachstulp |
| Stulpbreite | 20 mm |
| Stulpvariante | Variante 06 |
| Stulpende | Abgerundet |
| Radius | Radius 10 mm |
| Dornmaß | 65 mm |
| Abstandsmaß | 72 mm |
| Zylindertyp | Profilzylinder (PZ) |
| Drückernuss | 9 mm |
| Drückernussausführung | Standard Drückernuss |
| Nebenverriegelungsart | Bolzen |
| Anzahl der Nebenverriegelungen | 2 |
| DIN Richtung | DIN links + rechts |
| Oberfläche | Edelstahl EST |
| Hauptriegel | Mit Hauptriegel |
| Fallenausführung | Standardfalle |
| Werkstoff Falle | Stahl |
| Türwächterfunktion | Ohne Türwächterfunktion |
| Zusatzschloss | Standard - Ohne Zusatzschloss |
| Befestigungsart | Standard Beschlagsschraube |

| Zertifizierung | |
|----------------------------|------------------------|
| DIN 18251-3:2002-11 | Klasse 3 |
| AbZ-Brand- und Rauchschutz | Ü-Zeichen/Z-6.100-2576 |
| SBD/PAS24 | geeignet |

T-FS-F2006 L27/65S 72/9 B2 EST
2860063