

Schnellmontage-Topfscharnier

- ▶ Sensys Dicktürscharnier, Türdicke bis 32 mm
- ▶ Öffnungswinkel 95°, Bohrbild TH 52 x 5,5 mm



- ▶ Qualitätseinstufung nach EN 15570, Level 2
- ▶ Für Türdicke 15 - 32 mm
- ▶ Topftiefe 12,8 mm
- ▶ Integrierte Auflagenverstellung +2 mm / -2 mm
- ▶ Integrierte Tiefenverstellung +3 mm / -2 mm
- ▶ Höhenverstellung über Montageplatte
- ▶ Stahl in obsidianschwarz

Bohrbild	voll vorliegend (Basis B 12,5 mm)	halb vorliegend (Basis B 3 mm)	einliegend (Basis B -4 mm)

Mit integrierter Dämpfung, mit Schließautomatik (Sensys 8631i)

Topfmontage	Befestigungsbohrung $\phi \times T$ mm	voll vorliegend 1/50 St.	halb vorliegend 1/50 St.	einliegend 1/50 St.
zum Anschrauben	-	9 091 753	9 091 755	9 091 756
mit Spreizmuffen	ϕ 10 x 11	9 091 754	9 091 785	9 091 757

Ohne Dämpfung, ohne Schließautomatik, für grifflose Anwendungen (Sensys 8661)

Topfmontage	Befestigungsbohrung $\phi \times T$ mm	voll vorliegend 1/50 St.	halb vorliegend 1/50 St.	einliegend 1/50 St.
zum Anschrauben	-	9 091 758	9 091 759	9 091 760
mit Spreizmuffen	ϕ 10 x 11	9 091 786	9 091 787	9 091 788



hettich.com/short/b53a1b