

# Schiebetürsystem für einliegende Türposition

- SysLine S / Obenlaufend
- Systemkomponenten

## 1 Lauf- und Führungsteile

- Set enthält alle Laufteile, Führungsteile, Adapter für Holztüren, Endanschläge / Aktivatoren und Abstandhalter für einen 2-türigen Schrank

Abbildung	Silent System	Min. Türbreite mm	Bestell-Nr.	VE
	mit Schließ- und Öffnungsdämpfung	590	<b>9 208 511</b>	1 Set
	mit Schließdämpfung	410	<b>9 134 311</b>	1 Set
	ohne	400	<b>9 136 103</b>	1 Set

## 2 Lauprofile

- Länge 2000 mm
- Aluminium blank

Abbildung	Montageart	Hinweise	Bestell-Nr.	VE
	zum Anschrauben	► Oberbodendicke mindestens 16 mm ► Türdicke max. 19 mm	<b>9 136 105</b>	1 St.
	zum Einkleben	► Oberbodendicke mindestens 16 mm	<b>9 145 851</b>	1 St.
	mit Drehverriegelung	► Oberbodendicke mindestens 19 mm ► Nicht für Hartholz und MDF verwendbar	<b>9 136 106</b>	1 St.

## Hinweise

- Schließsysteme
- Zubehör Schiebetürsysteme

621 ► Konstruktionstipps  
605

616 - 618



[gettich.com/short/5bf2f](http://gettich.com/short/5bf2f)