


# Schnellmontage-Topfscharnier

- ▶ Montageplatten mit Langloch-Höhenverstellung
- ▶ Für Sensys in obsidianschwarz


## Kreuzmontageplatte mit vormontierten Euroschrauben



- ▶ Für Bohrungen  $\varnothing 5 \times 12$  mm
- ▶ Qualitätseinstufung nach EN 15570, Level 3
- ▶ Lochabstand 32 mm
- ▶ Langloch-Höhenverstellung  $\pm 3$  mm
- ▶ Stahl in obsidianschwarz

Lochreihenabstand LR mm	Bestell-Nr. / Distanz D mm				VE
	0,0	1,5	3,0	5,0	
37	9 091 799	9 091 800	9 091 801	9 091 802	1/50 St.

## Kreuzmontageplatte "Hettich Direkt" mit Pilotzapfen und Spezialschrauben



- ▶ Für Bohrungen  $\varnothing 5 \times 7,5$  mm
- ▶ Qualitätseinstufung nach EN 15570, Level 2
- ▶ Lochabstand 32 mm
- ▶ Halb vorliegende Tür ab 15 mm Seitendicke
- ▶ Langloch-Höhenverstellung  $\pm 2$  mm
- ▶ Stahl in obsidianschwarz

Lochreihenabstand LR mm	Bestell-Nr. / Distanz D mm				VE
	0,0	1,5	3,0	5,0	
37	9 091 807	9 091 808	9 091 809	9 091 810	1/50 St.



[hettich.com/short/d28060](https://hettich.com/short/d28060)