



ECKUML.E11.N.10.BS16-HV 5074779



Spezifikation

Bauteiltyp	Eckumlenkung 
Fensterwerkstoff	Aluminium, Holz, Kunststoff, Stahl
Flügelbeschlagnut	16 mm Beschlagnut
Anschlagseite	DIN links, DIN rechts
Schenkellängen	98.5 mm
Fenstertyp Sonderbauteile	Bodenschwelle (20 mm)
Falzlufte Bodenschwelle	10 mm
Montageposition	Verschlussseite unten
Verschlusspunktausführung	Achtkantbolzen, Höhenverstellbarer BS16
Anzahl Verschlusspunkte	2
Klemmung	ja, verstärkt
Farbe	silber
Oberfläche	verzinkt
Koppelstelle	Zahnschuh - Zahnschuh
Automatenfähige Montage	ja
Verpackung	Mehrweg

Eckumlenkung

Die Eckumlenkung wird in den Ecken des Fensterflügels montiert und mit Bauteilen wie Getriebebeschiene, Mittenverriegelung oder Oberschiene gekoppelt. Sie leitet die Hubbewegung des Fensterbeschlages um die Ecke auf das dort folgende Bauteil weiter, sodass das Fenster rundherum verriegelt werden kann.

Hinweis

Für den bestimmungsmäßigen Gebrauch berücksichtigen Sie bitte die Informationen aus den Beschlagsübersichten, Montageanweisungen und Anwendungsdiagramme. Alle Rechte und Änderungen vorbehalten