

Flacher Senkkopf



- Flacher Senkkopf
- PZ-Kreuzschlitz
- Stahl

Abmessungen mm	Bestell-Nr. / Oberfläche		VE
	verzinkt	verzinkt mit Top Coat*	
ø 4,2 x 13,5	0 073 751		200 St.
ø 6,3 x 10,5	0 051 264		200 St.
ø 6,3 x 11	0 047 451		200 St.
ø 6,3 x 12,5	0 073 752		200 St.
ø 6,3 x 14	0 051 265	9 338 500	200 St.
ø 6,3 x 15	0 073 889		200 St.
ø 6,3 x 18	0 052 799		200 St.

* Korrosionsbeständig, getestet nach DIN EN 1670 Klasse 3

Steiler Senkkopf



- Steiler Senkkopf
- PZ-Kreuzschlitz
- Stahl, verzinkt

Abmessungen mm	Bestell-Nr.	VE
ø 6,3 x 10,5	0 073 890	200 St.
ø 6,3 x 14	0 047 452	200 St.

Griff-Befestigungsschrauben



- Gewinde M4
- Kreuz- und Doppelschlitz
- Stahl

Abmessungen mm	Bestell-Nr. / Oberfläche		VE
	verzinkt	verzinkt mit Top Coat*	
12	0 071 544		50 St.
14	0 071 545		50 St.
16	0 071 546		50 St.
18	0 071 547		50 St.
20	0 071 548	9 338 465	50 St.
22	0 071 549	9 338 466	50 St.
24	0 071 555	9 338 467	50 St.
26	0 071 556	9 338 468	50 St.
28	0 071 557		50 St.
30	0 071 558	9 338 469	50 St.
32	0 071 559	9 338 471	50 St.
34	0 071 560		50 St.
36	0 071 561		50 St.
38	0 071 562		50 St.
40	0 071 563		50 St.
42	0 071 855		50 St.
45	0 071 856		50 St.

* Korrosionsbeständig, getestet nach DIN EN 1670 Klasse 3