



Schnellmontage-Topfscharnier

- Sensys Winkelscharnier W45
- Öffnungswinkel 95°, Bohrbild TH 52 x 5,5 mm



- Qualitätseinstufung nach EN 15570, Level 3
- Für Türdicke 15 - 28 mm
- Topftiefe 12,8 mm
- Integrierte Auflagenverstellung +2 mm / -2 mm
- Integrierte Tiefenverstellung +3 mm / -2 mm
- Höhenverstellung über Montageplatte
- Stahl / Zinkdruckguss vernickelt

Bohrbild	vorliegend (Basis B 9 mm)	vorliegend (Basis B -2 mm)	einliegend (Basis B -25 mm)
			

Mit integrierter Dämpfung, mit Schließautomatik (Sensys 8639i W45)

		vorliegend Basis B 9 mm 1/50 St.	Basis B -2 mm 1/50 St.	einliegend Basis B -25 mm 1/50 St.
Topfmontage	Befestigungsbohrung ø x T mm			
zum Anschrauben	-	9 088 018	9 088 019	9 088 020
Schnellmontage Fix	ø 10 x 6	9 088 072	9 088 073	

Ohne Dämpfung, mit Schließautomatik (Sensys 8639 W45)

		vorliegend Basis B 9 mm 1/50 St.	Basis B -2 mm 1/50 St.	einliegend Basis B -25 mm 1/50 St.
Topfmontage	Befestigungsbohrung ø x T mm			
zum Anschrauben	-	9 088 102	9 088 103	9 088 104
Schnellmontage Fix	ø 10 x 6	9 088 138	9 088 139	

Ohne Dämpfung, ohne Schließautomatik, für grifflose Anwendungen (Sensys 8669 W45)

		vorliegend Basis B 9 mm 1/50 St.	Basis B -2 mm 1/50 St.	einliegend Basis B -25 mm 1/50 St.
Topfmontage	Befestigungsbohrung ø x T mm			
zum Anschrauben	-	9 088 178	9 088 179	9 088 180
Schnellmontage Fix	ø 10 x 6	9 088 214	9 088 215	



hettich.com/short/44e397