

Schnellmontage-Topfscharnier

- ▶ Sensys für Glasanwendungen
- ▶ Beschläge zur Klebmontage

Sensys für Glasanwendungen, Öffnungswinkel 110°



- ▶ Sensys Scharnier mit integrierter Dämpfung, Automatikscharnier mit Aufklipstechnik
- ▶ Qualitätseinstufung nach EN 15570, Level 3
- ▶ Für Türdicke 4 - 8 mm
- ▶ Zur Kombination mit dem Gehäuse zur Klebmontage (muss separat bestellt werden)
- ▶ Inklusive Befestigungsschraube
- ▶ Integrierte Auflagenverstellung + 2 mm / - 2 mm
- ▶ Integrierte Tiefenverstellung + 3 mm / - 2 mm
- ▶ Stahl / Zinkdruckguss vernickelt

| Bestell-Nr. | VE |
|-------------|--------|
| 9 135 141 | 2 St. |
| 9 134 990 | 50 St. |

Sensys für Glasanwendungen, Öffnungswinkel 165°



- ▶ Sensys Scharnier mit integrierter Dämpfung, Automatikscharnier mit Aufklipstechnik
- ▶ Qualitätseinstufung nach EN 15570, Level 3
- ▶ Für Türdicke 4 - 8 mm
- ▶ Zur Kombination mit dem Gehäuse zur Klebmontage (muss separat bestellt werden)
- ▶ Inklusive Befestigungsschraube
- ▶ Integrierte Auflagenverstellung + 2 mm / - 2 mm
- ▶ Integrierte Tiefenverstellung + 3 mm / - 2 mm
- ▶ Stahl / Zinkdruckguss vernickelt

| Bestell-Nr. | VE |
|-------------|--------|
| 9 135 140 | 2 St. |
| 9 134 989 | 50 St. |

Gehäuse zur Klebmontage



- ▶ Zur Kombination mit Sensys Scharnieren für Glasanwendungen
- ▶ Klebefläche 28 x 59 mm
- ▶ Zinkdruckguss vernickelt

| Artikel | Bestell-Nr. | VE |
|-------------------------|-------------|--------|
| Gehäuse zur Klebmontage | 9 116 092 | 2 St. |
| Gehäuse zur Klebmontage | 9 116 339 | 50 St. |



[hettich.com/short/098580](https://www.hettich.com/short/098580)