

# T-AP179AV4DORF1660L133P/45A994/9KABM2RMC 5101619



| Produktdetails          |                                   |
|-------------------------|-----------------------------------|
| Produktbasisklassen ❶   | Mehrfachverriegelung ❶            |
| Produkt-Funktionsgruppe | Schloss - mechanisch              |
| Produktgruppe           | panicLock                         |
| Produkt                 | panicLock AV4D/Automatik<br>Panik |
| Produktvariante         | panicLock AP EN179 AV4D<br>OR     |

| Spezifikation                  |                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| Profilmaterial                 | Kunststoff, Aluminium                 |
| Öffnungsmöglichkeit            | 1-flügelig aktiv                      |
| Flügelfalzhöhe                 | 1.875 - 2.230 mm                      |
| Griffhöhe                      | 1050 mm                               |
| Schlossbetätigung              | AV4D OR/Schlüsselbetätigt             |
| Panikfunktion                  | Wechselfunktion E                     |
| Stulpart                       | Flachstulp                            |
| Stulpbreite                    | 16 mm                                 |
| Stulpvariante                  | Variante 60                           |
| Stulpende                      | Eckig                                 |
| Dornmaß                        | 45 mm                                 |
| Abstandsmaß                    | 94 mm                                 |
| Zylindertyp                    | Schweizer Rundzylinder (z.B.<br>KABA) |
| Drückernuss                    | 9 mm                                  |
| Drückernussausführung          | Standard Drückernuss                  |
| Nebenverriegelungsart          | Schwenkriegel AV4D<br>Standard        |
| Anzahl der Nebenverriegelungen | 2                                     |
| DIN Richtung                   | DIN rechts                            |
| Oberfläche                     | Matt chromatiert MC                   |
| Hauptriegel                    | Ohne Hauptriegel                      |
| Fallenausführung               | Abgeschrägte Falle 9°                 |
| Werkstoff Falle                | Zink-Stahl                            |
| Türwächterfunktion             | Ohne Türwächterfunktion               |
| Zusatzschloss                  | Standard - Ohne<br>Zusatzschloss      |
| Befestigungsart                | Standard Beschlagsschraube            |

| Zertifizierung      |               |
|---------------------|---------------|
| Zertifizierung SKG  | SKG **        |
| DIN EN 179:2008-04  | 37601342A B/D |
| DIN 18251-3:2002-11 | Klasse 4      |
| SBD/PAS24           | geeignet      |


# T-AP179AV4DORF1660L133P/45A994/9KABM2RMC 5101619

## Profilsysteme

Profilhersteller

Alphacan, Aluplast,  
Deceuninck (ehemals  
Inoutic), Dimex, Gealan,  
Kawneer (Alcoa),  
Kömmerling, LB Profile,  
Rehau, Salamander, Schüco,  
Stöckel, Tryba

# T-AP179AV4DORF1660L133P/45A994/9KABM2RMC 5101619




## Allgemeine Vermaung

D = Dornma

G = Griffhhe

(\*\* = Ablngbereich)

# T-AP179AV4DORF1660L133P/45A994/9KABM2RMC 5101619




## Schraubmaße


G = Griffhöhe

# T-AP179AV4DORF1660L133P/45A994/9KABM2RMC 5101619

## Ansichten



# T-AP179AV4DORF1660L133P/45A994/9KABM2RMC 5101619




## Fräsmaße

D = Dornmaß





G = Griffhöhe

# T-AP179AV4DORF1660L133P/45A994/9KABM2RMC 5101619



## Einbaulage

D = Dornmaß



# T-AP179AV4DORF1660L133P/45A994/9KABM2RMC 5101619

## Legende

### Das Winkhaus Portal

Mit einem einfachen Klick auf die Artikelnummer gelangen Sie direkt zum Artikel im Winkhaus Portal. Im Winkhaus Portal sind weitere Informationen wie z.B. eine Produktbeschreibung oder auch Erklärungen der einzelnen Spezifikationen verfügbar. Des Weiteren sind für die verschiedenen Profilsysteme weiterführende Informationen wie z.B. die Flügel- und Blendrahmennummern gegeben. Im Downloadbereich stehen zusätzlich weitere Dokumente und Bilder für das ausgewählte Produkt zur Verfügung.



Das Winkhaus Portal

Benutzername / E-Mail

Passwort

[Passwort vergessen?](#)

[Jetzt Zugang beantragen](#) | [Jetzt Zugang zu den Winkhaus Locking Services \(WLS\) beantragen](#) - Zutrittsorganisation

LOGIN

### Produktbasisklassen

#### Erklärung von Abkürzungen

Angaben, die in Klammern gesetzt sind, werden nur bei einzelnen Mehrfachverriegelungen verwendet.