


Schnellmontage-Topfscharnier

- Montageplatten mit Langloch-Höhenverstellung
- Für Sensys und Intermat


Kreuzmontageplatte zum Anschrauben



- Für Senkkopfschrauben ø 4,5 x 16 mm
- Qualitätseinstufung nach EN 15570, Level 3
- Lochabstand 32 mm
- Langloch-Höhenverstellung ± 3 mm
- Stahl vernickelt

Lochreihenabstand LR mm	Bestell-Nr. / Distanz D mm					VE
	0,0	1,5	3,0	5,0	8,0	
37	9 075 005	9 075 006	9 075 007	9 075 008	9 075 009	1/50 St.


Kreuzmontageplatte mit vormontierten Euroschrauben



- Für Bohrungen ø 5 x 12 mm
- Qualitätseinstufung nach EN 15570, Level 3
- Lochabstand 32 mm
- Langloch-Höhenverstellung ± 3 mm
- Stahl vernickelt

Lochreihenabstand LR mm	Bestell-Nr. / Distanz D mm					VE
	0,0	1,5	3,0	5,0	8,0	
37	9 075 055	9 075 056	9 075 057	9 075 058	9 075 059	1/50 St.
37	9 071 625	9 071 626	9 071 627	9 071 628	9 071 629	200 St.

Face-Frame-Montageplatte zum Anschrauben



- Für Senkkopfschrauben ø 4 x 20 mm
- Qualitätseinstufung nach EN 15570, Level 3
- Lochabstand 40 mm
- Langloch-Höhenverstellung ± 2 mm
- Einsetzbar nur mit Sensys Scharnieren
- Zinkdruckguss vernickelt

Lochreihenabstand LR mm	Bestell-Nr. / Distanz D mm		VE
	0,0	4,5	
9,5	9 088 246	9 088 248	1/50 St.



hettich.com/short/d28060