

# Schnellmontage-Topfscharnier

- Sensys Alurahmenscharnier
- Öffnungswinkel 95°



- Qualitätseinstufung nach EN 15570, Level 3
- Für 19 mm breite Aluminiumprofile
- Integrierte Auflagenverstellung +2 mm / -2 mm
- Integrierte Tiefenverstellung +3 mm / -2 mm
- Höhenverstellung über Montageplatte
- Stahl vernickelt
- Inklusive 2 Befestigungsschrauben



## Mit integrierter Dämpfung, mit Schließautomatik (Sensys 8638i)

Topfmontage	Befestigungsbohrung ø x T mm	voll vorliegend 1/50 St.	halb vorliegend 1/50 St.	einliegend 1/50 St.
zum Anschrauben	-	<b>9 072 524</b>	<b>9 072 525</b>	<b>9 072 526</b>

## Ohne Dämpfung, mit Schließautomatik (Sensys 8638)

Topfmontage	Befestigungsbohrung ø x T mm	voll vorliegend 1/50 St.	halb vorliegend 1/50 St.	einliegend 1/50 St.
zum Anschrauben	-	<b>9 072 527</b>	<b>9 072 528</b>	<b>9 072 529</b>



[hettich.com/short/5e30fd](http://hettich.com/short/5e30fd)