

Schnellmontage-Topfscharnier

- **Sensys Dichtürscharnier, Türdicke bis 32 mm**
- **Öffnungswinkel 95°, Bohrbild TH 52 x 5,5 mm**



- Qualitätseinstufung nach EN 15570, Level 2
- Für Türdicke 15 - 32 mm
- Topftiefe 12,8 mm
- Integrierte Auflagenverstellung +2 mm / -2 mm
- Integrierte Tiefenverstellung +3 mm / -2 mm
- Höhenverstellung über Montageplatte
- Stahl vernickelt

Bohrbild	voll vorliegend (Basis B 12,5 mm)	halb vorliegend (Basis B 3 mm)	einliegend (Basis B -4 mm)

Mit integrierter Dämpfung, mit Schließautomatik (Sensys 8631i)

Topfmontage	Befestigungsbohrung $\varnothing \times T$ mm	voll vorliegend 1/50 St.	halb vorliegend 1/50 St.	einliegend 1/50 St.
zum Anschrauben	-	9 091 400	9 091 410	9 091 420
Schnellmontage Flash	$\varnothing 10 \times 11$	9 091 402	9 091 412	9 091 422

Ohne Dämpfung, mit Schließautomatik (Sensys 8631)

Topfmontage	Befestigungsbohrung $\varnothing \times T$ mm	voll vorliegend 1/50 St.	halb vorliegend 1/50 St.	einliegend 1/50 St.
zum Anschrauben	-	9 091 490	9 091 500	9 091 510

Ohne Dämpfung, ohne Schließautomatik, für grifflose Anwendungen (Sensys 8661)

Topfmontage	Befestigungsbohrung $\varnothing \times T$ mm	voll vorliegend 1/50 St.	halb vorliegend 1/50 St.	einliegend 1/50 St.
zum Anschrauben	-	9 091 580	9 091 590	9 091 600



hettich.com/short/b53a1b