


ECKUML.E1.N.BS13

5066609



Spezifikation

Bauteiltyp	Eckumlenkung
Fensterwerkstoff	Aluminium, Holz, Kunststoff, Stahl
Flügelbeschlaglmut	16 mm Beschlaglmut
Anschlagseite	DIN links, DIN rechts
Schenkellängen	98,5 mm
Fenstertyp Sonderbauteile	Bodenschwelle (20 mm)
Falzluft Bodenschwelle	7 mm
Montageposition	Bandseite unten, Verschlussseite unten
Verschlusspunktausführung	BS13
Anzahl Verschlusspunkte	1
Klemmung	ja, verstärkt
Farbe	silber
Oberfläche	verzinkt
Anzahl Schraubenlöcher	4
Koppelstelle	Zahnschuh - Zahnschuh
Automatenfähige Montage	ja
Verpackung	Mehrweg



Eckumlenkung

Die Eckumlenkung wird in den Ecken des Fensterflügels montiert und mit Bauteilen wie Getriebeschiene, Mittenverriegelung oder Oberschiene gekoppelt. Sie leitet die Hubbewegung des Fensterbeschlags um die Ecke auf das dort folgende Bauteil weiter, sodass das Fenster rundherum verriegelt werden kann.

Hinweis

Für den bestimmungsmäßigen Gebrauch berücksichtigen Sie bitte die Informationen aus den Beschlagsübersichten, Montageanweisungen und Anwendungsdiagramme. Alle Rechte und Änderungen vorbehalten