



ECKUML.E1.PA

4966485



Spezifikation	
Bauteiltyp	Eckumlenkung
Fensterwerkstoff	Holz, Kunststoff
Flügelbeschlagslager	16 mm Beschlagslager
Anschlagseite	DIN links, DIN rechts
Schenkellängen	98,5 mm
Montageposition	Verschlussseite unten
Verschlusspunktausführung	Achtkantbolzen
Anzahl Verschlusspunkte	1
Funktionsbauteil	Positionierzapfen PA
Klemmung	ja
Farbe	silber
Oberfläche	verzinkt
Anzahl Schraubenlöcher	4
Koppelstelle	Zahnschuh - Zahnschuh
Automatenfähige Montage	ja
Verpackung	Mehrweg



Eckumlenkung

Die Eckumlenkung wird in den Ecken des Fensterflügels montiert und mit Bauteilen wie Getriebeschiene, Mittenverriegelung oder Oberschiene gekoppelt. Sie leitet die Hubbewegung des Fensterbeschlages um die Ecke auf das dort folgende Bauteil weiter, sodass das Fenster rundherum verriegelt werden kann.

Hinweis

Für den bestimmungsmäßigen Gebrauch berücksichtigen Sie bitte die Informationen aus den Beschlagsübersichten, Montageanweisungen und Anwendungsdiagramme. Alle Rechte und Änderungen vorbehalten