


# Schnellmontage-Topfscharnier

- Montageplatten mit Direkt-Höhenverstellung
- Für Sensys in obsidianschwarz


## Kreuzmontageplatte mit vormontierten Euroschrauben



- Für Bohrungen  $\varnothing$  5 x 12 mm
- Qualitätseinstufung nach EN 15570, Level 3
- Lochabstand 32 mm
- Direkt-Höhenverstellung  $\pm$  2 mm
- Stahl in obsidianschwarz

Lochreihenabstand LR mm	Bestell-Nr. / Distanz D mm				VE
	0,0	1,5	3,0	5,0	
37	9 091 803	9 091 804	9 091 805	9 091 806	1/50 St.


## Kreuzmontageplatte "Hettich Direkt" mit Pilotzapfen und Spezialschrauben



- Für Bohrungen  $\varnothing$  5 x 7,5 mm
- Qualitätseinstufung nach EN 15570, Level 2
- Lochabstand 32 mm
- Halb vorliegende Tür ab 15 mm Seitendicke
- Direkt-Höhenverstellung  $\pm$  2 mm
- Stahl in obsidianschwarz

Lochreihenabstand LR mm	Bestell-Nr. / Distanz D mm				VE
	0,0	1,5	3,0	5,0	
37	9 091 811	9 091 812	9 091 813	9 091 814	1/50 St.

## Linear-Montageplatte zum Anschrauben



- Für Senkkopfschrauben  $\varnothing$  3,5 x 16 mm
- Qualitätseinstufung nach EN 15570, Level 3
- Direkt-Höhenverstellung  $\pm$  2 mm
- Stahl in obsidianschwarz

Lochreihenabstand LR mm	Bestell-Nr. / Distanz D mm		VE
	1,5	3,0	
20	9 117 471	9 117 472	1/50 St.



[hettich.com/short/d28060](http://hettich.com/short/d28060)