

SET SK.GETRIEBE 2100-2.D30.STULP 4941074

Spezifikation	
Bauteiltyp	Stulpgetriebe
Fensterwerkstoff	Aluminium, Holz, Kunststoff, Stahl
Flügelbeschlagnut	16 mm Beschlagnut
Öffnungsrichtung	rechts Portal, links Portal
Öffnungsart/Schaltfolge	Schiebe-Kipp
Dornmaß	30 mm
Griffsitz	konstant
Griffhöhe 	950 mm
Abschließbar	nein
min. Flügelfalzhöhe	1901 mm
max. Flügelfalzhöhe	2100 mm
Anzahl Verschlusspunkte	2
Verschlusspunktausführung	Pilzbolzen
Anzahl Schließbleche	2
Vormontiertes Schließblech	SBS
Farbe	silber
Oberfläche	verzinkt
Hubrichtung	gleichläufig
Getriebehub	54
Klemmung	ja
Automatenfähige Montage	nein
Koppelbar	ja
Set/Garnitur	ja
Inhalt	Gegenüberlieg. Verb.- schiene, Getriebeschiene
Verpackung	Einweg

Hinweis

Für den bestimmungsmäßigen Gebrauch berücksichtigen Sie bitte die Informationen aus den Beschlagsübersichten, Montageanweisungen und Anwendungsdiagramme. Alle Rechte und Änderungen vorbehalten

SET SK.GETRIEBE 2100-2.D30.STULP 4941074

Legende

Griffhöhe

Die Griffhöhe wird gemessen von der unteren Flügelfalzkannte bis zur Mitte des Vierkants vom Getriebe.